

Le Tonkinois BioKulör oljelasyr.

Waxholm 2006 02 02

Le Tonkinois BioKulör är en oljelasyr med Bio Impression som bas och pigmenterad med en välriven linoljefärg från Ottosson Färgmakeri AB.

BioKulör går att applicera på såväl renslipat trä som nermattad gammal lack, den framhåller träets färg och struktur utan att ge ett ”målat” intryck.

BioKulör återställer ex. vis solblekt mahogny och förstärker UV skyddet väsentligt.

BioKulör appliceras bäst med styv pensel (på golv: roller eller bonmaskin). Första skiktet: lägg flödigt, bearbeta ytan med Scotch Brite slipduk i fiberriktningen och låt oljan suga in i träet 10-30 min. därefter avtorkning med papper eller trasor, alt. nedboning med maskin tills önskad styrka på nyansen erhålls. Om flera lasyrskikt ska läggas så behöver nästkommande skikt inte suga nämnvärt utan kan avtorkas efter några minuter. Torktid mellan behandlingarna bör vara minst 1-2 dygn. Vid kallare väderlek förlängs torktiden.

BioKulör kan efterbehandlas med Bio Impression/Le Tonkinois Linoljelack/Interiör o Parkett eller Le Tonkinois Special Fönsterlack.

Antalet behandlingar beror på vilka påfrestningar ytan kommer att utsättas för.

Några tips!

Innehållet i burken omrörs mycket väl med en platt ren pinne.

Späd ej **BioKulör** med något annat än Bio Impression.

BioKulör är en oxiderande produkt som bildar skinn i burken. Sätt ej på locket så blir skinnet starkare. Vid nästa behandlingstillfälle är det lätt att skära upp skinnet runt kanten i burken och fiska upp det med en bred pinne eller fingrarna.

Önskas kraftigare nyans, lägg 2 till 3 tunna lager (väl avtorkade) istället för ett tjockt skikt som kan se målat ut. För en svagare pigmentering, späd lasyren med ren Bio Impression olja innan påläggning. Prova alltid på något likartat trä eller undanskymt ställe innan ni lägger lasyren på objektet.

Standard nyanser: Vit, Drivved, Mahogny, Svart, Valnöt och Mörk Valnöt.

Förpackningsstorlekar: 1,0 liter och 5,0 liter.

Användningsområden: Golv, tak och väggpanel, bänkskivor, köksluckor, inner o ytterdörrar, fönster, fasader och entrépartier av olika träslag. Båtar utom o inombords.

Rengöring av verktyg: Balsamterpentin.

OBS! BioKulör innehåller linoljefärg, bränn trasor och papper eller lägg ner i en plåthink med vatten!

BioKulör innehåller inga tillsatta lösningsmedel eller andra giftiga ämnen.

Se våra säkerhetsdatablad och ytterligare info på: letonkinois.se och ottossonfarg.com

Kundtjänst: Le Tonkinois Skandinavia AB. Tfn: 08 54136586.

www.letonkinois.se/fik/dk/no